

KIESEROL

REINIGUNGS-
HOCHKONZENTRATE

Dosierungs- vorschläge

GASTRONOMIE & HAUSHALT

Kühlräume, Fliesen, Tresen, Spülen, Schränke, Edelstahl, etc. 10 - 50 ml / 10 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen, z. B. Dunstabzugschalen, Kipp-Pfannen, Fettsiebe, Öfen, Pfannen, Töpfe etc., unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 5 - 10 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

FLIESEN:

Boden-, Wandfliesen, Fugen, Duschtassen, -kabinen, Badewannen, Waschbecken, Armaturen, Toiletten etc.: 10-50 ml / 10 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen, z. B. Außenfliesen, Mörtelreste auf Fliesen, Werkzeugen, etc. unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 5 - 10 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

BÄDER / WC & BADEANSTALTEN:

Eingangs-, Dusch-, Sanitär-, Bade-, Saunabereich und Umkleidekabinen etc., ca. 25 ml / 25 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen unverdünnt ganzflächig auftragen und nach 5 - 15 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

WOHNMOBIL / CAMPING & GARTEN:

Wohnmobile, Caravan, Markisen, Zelte, Vorzelte, Planen, Teppiche, Polster, Ablagen, Holz, Lacke, Chrom, Alu, Kunststoffe, Furniere, Textilien, Töpfe, Geschirr, etc. 10 - 50 ml / 10 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen, z. B. Verwitterungen, Insekten, Öfen, Ruß, Ölflecken, Motor, Felgen, schwarze Regenstreifen etc., unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 5 - 15 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

BOOT & JACHT:

Deck, Segel, Fender, Planen, Töpfe, Geschirr, Teppichböden, Sanitärbereich, etc. 10-50 ml auf 10 Liter Wasser. Stoffbezüge, Ablagen, Küchen, Verkleidungen, etc. 10-30 ml / 10 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen, z. B. Verwitterungen, Rumpf, Möwendreck, Motorraum, Motor, Öl- und Dieselflecken, Bootsschuhe etc., unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 5-15 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

MOTORRAD:

Kunststoffverkleidungen, Weißwandreifen, Helme, Armaturen, Stoffe, Satteltaschen, Chrom- und Karbonteile, etc. 10-50 ml / 10 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen, z. B. Verwitterungen, Insekten, Ketten, Motoren, Öl- und Dieselflecken, Felgen etc., unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 5-15 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

KFZ/ AUSSCHANKWAGEN / LKW PLANEN

PKW, Türgriffmulden, Busse, Transporter, Tankwagen, Anhänger, Verkleidungen, LKW-Planen etc., 10 - 50 ml / 10 Liter Wasser. Stoffbezüge, Ablagen etc., 10-50 ml / 10 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen, z. B. Verwitterungen, Insekten, Motorraum, Motor, Öl- und Dieselflecken, Felgen, Planen etc. unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 5-15 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

LANDWIRTSCHAFT:

Ställe, Traktoren, Anhänger, Geräte der Landwirtschaft, Planen. Je nach Verschmutzung pur oder im Mischungsverhältnis bis 1:50 anwenden.

TIERHALTUNG PRIVAT & GEWERBLICH

Vogelkäfige, Aquarien, Terrarien, Katzent Toiletten, Zuchtanlagen, Stallungen, Hundezwinger, Pferdehänger, Striegel, Näpfe etc., 20 - 50 ml / 10 Liter Wasser. Bei extremen Verschmutzungen unverdünnt ganzflächig auftragen und nach ca. 5 - 15 Minuten mit Wasserdruck abspülen.

ALLGEMEINE ANWENDUNG:

Wird bei einer verdünnten Konzentration von Kieserol das gewünschte Reinigungsergebnis nicht erzielt, dann kann die Dosierung des Konzentrates bedenkenlos erhöht werden.

TIPPS:

Mischungsverhältnisse für 500 ml Füllmenge:

Bei leichter Verschmutzung

Mischung: 10 ml Kieserol auf 490 ml Wasser

Bei normaler Verschmutzung

Mischung: 50 ml Kieserol auf 450 ml Wasser

Bei starker Verschmutzung

Mischung: 100 ml Kieserol auf 400 ml Wasser

Für extreme Verschmutzung empfehlen wir die pure Anwendung!

INFOS ZUR ANWENDUNG:

Materialien mit Wasser anfeuchten, Reinigungskonzentrat Kieserol aufsprühen, einwirken lassen, angelöste Verschmutzung mit **viel** klarem Wasser abwaschen.

Bei fettigen Materialien ist zu empfehlen, das Abwasser öfter zu wechseln, da sonst gereinigte Flächen wieder verunreinigt werden.

Warmes Wasser erhöht die Fettlösekraft, ist aber nicht zwingend notwendig.

Edelstahl, Ceranfelder, Spülen nach der Reinigung mit viel klarem Wasser abwaschen und mit einem Microfasertuch trocken reiben. Dadurch entsteht mehr Glanz.

Bei eingebrannten Materialien z.B. Grill, Öfen, Töpfe oder Kaminscheiben empfiehlt sich der Einsatz von Kratzschwämmen oder Glasschaber. Eine längere Einwirkzeit von Kieserol Lösungen sind notwendig.

Auf senkrechten Flächen hat es sich bewährt, Kieserol von unten nach oben zu sprühen, dadurch bleibt das Produkt länger haften und kann so besser einwirken. Die Haftung und somit auch das Einwirken auf der gewünschten Fläche kann noch mehr optimiert werden, wenn Sie die eingesprühte Fläche mit einem feuchten Papier-Küchentuch bedecken und noch mal das Konzentrat auf das Küchentuch sprühen.